深 圳 市 永 连 旺 电 子 有 限 公 司
Shenzhen Yonglianwang Electronic CO.,LTD.

2.00mm Female Header, Dual Row, Straight (PC104)

SPECIFICATIONS

Current Rating : 1.5AMP
Operation Temperature: -40° C to+105° C
Contact Resistance : 20mΩ Max.
Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
Withstanding Voltage : AC 500V
Insulator Material : Polyester (UL94V-0)
Standard: Nylon-66
Contact Material : Phosphor Bronze
Contact plating : Au over 50 u" Ni





PCB LAYOUT

Ordering Information

2 2 63 — 2 XX S G0 B Y N 02

No. of Pins Per Row	Contact Plating	Material Type
02~25	SN : Tin G0 : Gold Flash G2 : 5u" Gold G3 : 10u" Gold G4 : 15u" Gold G5 : 30u" Gold S0 : Gold Flash/Tin Standard: G0	B: Nylon-66 C: Nylon-6T D: LCP

Tel:86-0755-27367782 Fax:86-0755-27382610
Http://www.szyLconn.com E-mail:sales@szyLconn.com
地址:广东省深圳市宝安区福永街道兴围第一工业区兴华路北第17幢